

KR-24 V  
KR-230 V



## PRÍSLUŠENSTVO

### Krabička termoregulácie

Nepriamovýhrevné ohrievače vody sú vybavené jímkami pre umiestnenie snímača teploty od externého zdroja (kotol na tuhé palivo, solárna radiacia jednotka, tepelné čerpadlo, a pod.). Pre inštalácie, pre ktoré nie je možné využiť riadiacu jednotku z externého zdroja, je možné použiť **krabičku termoregulácie KR**, ktorá ovládacím signálom zopína externý zdroj alebo jeho prvky (napr. trojcestný ventil). Teplotu spínania je možné nastaviť v rozmedzí 5-75°C. Pre inštaláciu snímača teploty regulátorov sú v nádobe ohrievača jímky s vnútorným závitom M12 x 1,5.

Krabičky termoregulácie KR-24 V, KR-230 V nie sú súčasťou ohrievača, je možné ich zakúpiť ako príslušenstvo.

#### Montáž krabičky termoregulácie na ohrievači:

- montáž na zadnú stranu do jímok ohrievača
- podľa typu ohrievača vody je možné využiť jednu alebo dve krabičky termoregulácie KR (NTR - jedna krabička, NTRR - dve krabičky)

Krabička termoregulácie je vhodná pre využitie pre modely: OKC NTR(R)/BP, OKC NTR(R)/2,2 kW, OKC NTRR/SOL.

Typ	Napätie	Elektrické krytie
KR-24 V	24 V	IP 24
KR-230 V	230 V	IP 24

